







45 ml - confezione: 5 pezzi  
45 ml - pack: 5 pieces  
45 ml - embalagem: padrão 5 peças



70532R

70533HDR

**IT** - Tracciante UV, compatibile con tutti i refrigeranti. Siringa precaricata con 45 ml, utile per eseguire fino a 6 rilevazioni. Dose consigliata: 7,5 ml ogni kg di gas.

**EN** - UV dye compatible with all refrigerants. The 45 ml syringe is pre-charged to provide up to 6 detections. Recommended dose: 7,5 ml each gas/Kg.

**PT** - Contraste UV, compatível com todos os refrigerantes. A seringa de 45 ml, pré-carregada, é indicada para 6 aplicações. Dose recomendada: 7,5 ml para cada quilo de gas.

**IT** - Tracciante UV **alta definizione**, compatibile con tutti i refrigeranti. Siringa precaricata con 45 ml, utile per eseguire fino a 9 rilevazioni. Dose consigliata 5 ml ogni kg di gas.

**EN** - **High definition** UV dye, compatible with all refrigerants. The 45 ml syringe is pre-charged to provide up to 9 detections. Recommended dose: 5 ml each gas/Kg.

**PT** - Contraste UV de **alta definição**, compatível com todos os refrigerantes. A seringa de 45 ml, pré-carregada, é indicada para até 9 aplicações. Dose recomendada: 5 ml para cada quilo de gas.

30 ml - confezione: 5 pezzi  
30 ml - pack: 5 pieces  
30 ml - embalagem: padrão com 5 unidades



70542R

**IT** - Supercold migliora la performance del circuito. Riduce la temperatura da -2 a -4 C e velocizza il raffreddamento dell'abitacolo.

**EN** - Supercold improves circuit performance, thus obtaining a reduction of the air outlets temperature of -2 -4 C. Therefore, it enhances the older system performance.

**PT** - O Supercold melhora a condensação e a lubrificação do circuito de ar condicionado e refrigeração, proporcionando uma redução da temperatura de saída entre -2 a -4 C, potencializando o desempenho do sistema mais antigo.

40 ml - confezione: 5 pezzi  
40 ml - pack: 5 pieces  
40 ml - embalagem: padrão 5 unidades



70510LR

70510R

70510HR

**IT** - L'olio PAG è un olio specifico per i sistemi di aria condizionata che impiegano refrigerante R134a. Capacità di lubrificazione superiore. Migliore miscelazione con i refrigeranti. Maggiore protezione al compressore.

**EN** - PAG oil is a specific lubricant for R134a A/C systems. Superior lubricating capability. It improves miscibility with refrigerants. It increases compressor protection.

**PT** - O óleo PAG é um lubrificante específico para sistemas A/C que operam com R134a. Superior capacidade de lubrificação. Melhora a miscibilidade dos refrigerantes. Aumenta a proteção ao compressor.

40 ml - confezione: 5 pezzi  
40 ml - pack: 5 pieces  
40 ml - embalagem: padrão 5 unidades



70591R

70590R

**IT** - Studiato per lubrificare i sistemi A/C funzionanti con R134a e HFC, sia nuovi sia retrofitati. Formula speciale che migliora la performance del sistema. Capacità di lubrificazione superiore. Migliore miscelazione con i refrigeranti. Maggiore protezione al compressore.

**EN** - Developed to provide lubrication in both new and retrofit R134a and HFC A/C systems. Special formula that improves system performance. Superior lubricating capability. It improves miscibility with refrigerants. It increases compressor protection.

**PT** - Desenvolvido para lubrificar sistemas A/C novos e adaptados (retrofitting) que operam com R134a ou HFC. Fórmula especial que melhora o desempenho do sistema. Superior capacidade de lubrificação. Melhora a miscibilidade com refrigerantes. Aumenta a proteção ao compressor.

40 ml - confezione: 5 pezzi  
40 ml - pack: 5 pieces  
40 ml - embalagem: padrão 5 unidades



70584HDR

70580HDR

**IT** - PAG oil R1234yf è un olio refrigerante da utilizzare nei sistemi di aria condizionata che impiegano refrigerante R1234yf. Capacità di lubrificazione superiore. Migliore miscelazione con i refrigeranti. Maggiore protezione al compressore.

**EN** - R1234YF PAG oil is a lubricant for A/C compressors operating with R1234yf refrigerant. Superior lubricating capability. It improves miscibility with refrigerants. It increases compressor protection.

**PT** - O óleo PAG R1234YF PAG é um lubrificante para sistemas A/C que operam com refrigerante R1234yf. Superior capacidade de lubrificação. Melhora a miscibilidade com refrigerantes. Aumenta a proteção do compressor.

45 ml - confezione: 5 pezzi  
45 ml - pack: 5 pieces  
45 ml - embalagem: padrão 5 unidades



70583YFR

**IT** - Tracciante UV alta definizione, specifico per refrigerante R1234yf. Siringa precaricata con 45 ml, utile per eseguire fino a 9 rilevazioni. Dose consigliata: 5 ml ogni kg di gas.

**EN** - High definition UV dye, specific for R1234yf refrigerant. The 45ml syringe is pre-charged to provide up to 9 detections. Recommended dose: 5 ml each gas/kg.

**PT** - Contraste UV de alta definição, específico para sistemas com R1234yf. A seringa de 45 ml, pré-carregada, é indicada para até 9 aplicações. Dose recomendada: 5ml para cada quilo de gas.